

1. 仕様

1-1 主要寸法

()内は8H

仕様項目	型式	AL-6H(8H)-175	
能力・容量	ベツト上の振り (mm)	520	
	往復台上の振り (mm)	295	
	心間最大距離(主軸端から) (mm)	840(1540)	
主 軸	主軸端	社内規格	
	貫通穴径 (mm)	175	
	回転速度及び変換数 (rpm)	標準 35~535 高速 52~800 6段	
往 復 台	横送り台の移動量 (mm)	330	
	刃物台の移動量 (mm)	180	
	縦送り量および変換数 (mm/rev)	0.07~2.16	40種
	横送り量および変換数 (mm/rev)	0.03~0.96	40種
ねじ切り	親ネジ(直径×ピッチ) (mm)	38×2 山/吋 または 38×6	
	メートルねじ (mm)	2~14	23種
	インチねじ (山/吋)	4~28	24種
心 押 台	心押軸の直径 (mm)	66	
	心押軸のテーパ穴 (M.T)	No. 4	
	心押軸の移動量 (mm)	170	
ベ ッ ト	長さ (mm)	1910(2668)	
	幅 (mm)	400	
電 動 機	主軸電動機 (KW-P)	標準 3.7-4 高速 5.5-4 (5.5-4)	
機械の大きさ	全長×全幅×全高 (mm)	2350(3108)×1010(1080)×1370	
	概重量 (kg)	1900(2400)	