

2. MAZAK POWER MASTER UNIVERSALの仕様

2-1. 本機の仕様

項目	30 x 1500	30 x 2000	30 x 3000	30 x 4000
ベッド上の振り	770 mm			
クロスライド上の振り	450 mm			
心向距離	1620 mm	2120 mm	3120 mm	4120 mm
主軸貫通穴の径	242 mm			
主軸端の形状	JIS-A2-15"			
主軸穴のテーパ	_____			
主軸センター	モ-ILステー No.6			
主軸前部軸受径	_____			
“後部”	_____			
主軸速度交換数及び 主軸速度	・ ACモ-タ仕様 自動16段手動2段			
	22~830 rpm 32~1200 rpm ・ DCモ-タ仕様 全自動無段 4~750 rpm			
刃物台の形式	・ 8角ディスクタレット+ 4角刃物台 ・ 4角刃物台/6角ホーリング刃物台(兼替え) ・ 8角ディスクタレット			
工具寸法	32 mm(高さ) x 32 mm(巾) x 160, 170, 180 mm(長さ)			
刃物台移動量	X軸	8+4刃物台 560 mm 4/6 " 560 mm 8シングル " 260 mm		
	Z軸	1600 mm	2100 mm	3100 mm
ボールネジ径	X軸: 36 mm φ Z軸: 65 mm φ			
早送り速度	X軸: 6000 mm Z軸: 8000 mm			
心押軸 外径	150 mm φ			
心押軸 ストローク	160 mm			
“センター”	モ-ILステー No.5			
ベッド幅	600 mm			
主電動機	ACモ-タ 22 kW (30HP)			
	DCモ-タ 30 kW (40HP)			
概算重量	7700 kg	8300 kg	9300 kg	10500 kg

発行H18年 2月12日

東芝機械(株) 殿

仕様書番号N006-6046-40

納入仕様書

マシク
機種: パワ-マスター

仕様内容:

主軸クランプ装置取付

大隈エンジニアリング株式会社

			担当
	石 8-2.13 井		河 '96.2.12 村